

MÀNG CH NG TH M G C XI M NG POLYMER HAI THÀNH PHẦN D O CAO

MÔ T

Newtech Flex là sản phẩm gốc xi măng c i t i n polymer acrylic hai thành phần d o cao, có tích ch t k t dính linh ho t ch ng th m bên ngoài b o v bê tông và v a trát. Newtech Flex có k t dính, d o v à b n t u y t h o.

S D NG VÀ U I M

Newtech Flex thích h p ch ng th m cho r t nhi u công trình bao g m: b b i, ban công, bu ng t m, nh ng n i m t, t ng h m, sàn nhà v sinh, sân th ng, sê nô, h nuôi th y s n, b n c u ng, máng d n n c th y l i....

u i m:

- Ch ng th m t u y t i
- Không c
- k t dính cao
- B o v ch ng l i s cacbonat hoá và Chloride
- S n ph m không gi ng nh nh ng l p màng ph ngoài truy n th ng yêu c u b o qu n bê tông trong 7-28 ngày m i s d ng, Newtech Flex có th c thi công 24h sau khi bê t ô ng.
- c o giã n và tính linh ho t cao.
- T ng k t dính và kháng m n
- D ãng thi công (ch c n pha 2 thành phần và tr n u)
- Gi m th i gian chu n b b m t.
- Bám dính c trên nhi u lo i v t l i u
- Th i gian thi công nhanh

C TÍNH

- **Màu s c:** Màu xám khi tr n 2 thành phần.
- **T tr ng:** A+B (h n h p) x p x 1,8Kg/L
- **Th i gian cho phép thi công:** 30 phút 30⁰.C, nhi t càng cao th i gian cho phép thi công càng ng n.
- **M t :** kho ng 0,8 – 1.3 Kg/m²/l p, thi công 2 l p.
- **T l tr n:** A : B = 1 : 4 theo tr ng l ng.
- **giã n dài khi t (ASTM D142-98):** 356%
- **Hàm l ng r n :** 56%
- **b n va p:** 75 kgf.cm (TCVN 2100 : 1993)
- **bám dính:** 1 (TCVN 6557:2000)
- **Th i gian khô:** khô b m t 1h, khô hoàn toàn 8h
- **Kháng hóa ch t:** kháng n c, kháng h u h t các mu i, acid và ki m nh
- **Tính c:** Không gâ y c.

AN TOÀN VÀ S C KH E

Newtech Flex không c nh ng mang tính ki m. Khi s d ng c n eo g ng tay và kính b o h . R a v i n c s ch khi b r i vào da, n u r i vào m t thì p h i r a v i nhi u n c s ch và ng p Bác s . Newtech Flex không cháy.

CHU N B B M T

B m t bê tông ph i c làm s ch, không bám b i, d u m ,g b nh ng l p lát màng c hay nh a ng. N u có nh a ng hay nh ng màng lát tr c c n ph i c lo i b x t khí nén hay nh ng ph ng tí n c khí khác . Nên ti n hành th k t dính n u b m t ã t ng ch ng th m b ng nh a ng hay l p lát nh a ng. Nh ng m ng bê tông h ng c n c s a ch a b ng cách c t vào t i ph n bê t ô ng t t sau ó v á l i b m t bê tông c s ch s .

TR N

Newtech Flex c ó ng gói nh l ng s n. ph n b t t t vào ph n ch t l ng và tr n u v i nhau cho ên khi t c h n h p ng nh t. Không c pha n c vào h n h p. H n h p sau khi tr n ph i c s d ng trong 30 – 40 phút.

PH NG PHÁP THI CÔNG

Bảo hoà b m t bê tông v i n c s ch. Thi công l p ph u tiên khi b m t v n còn m t nh ng không ng n c. S d ng m t bàn ch i l óng c ng ng n ho c rulo ph . L p th nh t nh m c 0.8 -1.3kg/m², khô 2-4 gi . Sau ó quét l p th 2. L p th 2 có nh m c 0.8 -1.3kg/m². Có th c quét b ng mi ng b t x p khô m m, Có th phun hay dùng bay i u ch nh m t c a h n h p sao cho ng u. i v i sàn mái sân th ng sau khi thi công c n cán l p h b o v .

B O D NG

Newtech Flex nên c b o v tránh nh ng c n gió m nh hay n ng g t. Gi m t 3 - 4 ngày sau khi thi công. Che ch n khi tr i m a cho n khi khô c ng hoàn toàn.

ÓNG GÓI

M t b 2 ph n 30 kg:

Ph n A: 10 Kg ch t l ng ; Ph n B 20 Kg d ng b t.

B O QU N VÀ TH I H NS D NG

Không v t quá 24 tháng n u ch a m bao bì. B o qu n n i thông thoáng, tránh n i m t và ánh n ng tr c tí p.

S n xu t t i Vi t Nam

Nhà phân ph i:

Công Ty TNHH Hóa Ch t Xây D ng Công Ngh M i

Tr S Chính: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Th nh L c, Q12, TPHCM

i n tho i: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668

Website: www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn