

MÀNG CH NG TH M G C XI M NG POLYMER HAI THÀNH PHẦN D O CAO

MÔ T

Newtech Flex là lo i màng ch ng th m g c xi m ng c i t i n hai thành ph n, c cung c p đ i đ ng b, đ s đ ng dùng b o v bê tông và v a xây. Newtech Flex có bám dính r t cao và d o tuy t v i, có kh n ng b t qua các khe n t nh, b n cao.

S D NG VÀ U I M

Newtech Flex phù h p v i r t nhi u ng d ng ch ng th m nh h b i, ban công, phòng t m, nh ng n i m t, n n móng và các h th ng ch ng th m mái r t i n trong i u ki n m, n i mà các h th ng ch ng th m khác không th s đ ng c.

U I M

- Có kh n ng b t c u qua các khe n t nh
- Không c
- bám dính tuy t v i, liên k t hoàn toàn
- B o v ch ng l i cacbonat hóa và clorit hóa.
- Không gi ng nh các s n ph m ph khác, c n bê tông ph i b o đ ng t 7 ~ 28 ngày m i ng đ ng, Newtech Flex có th thi công sau khi bê tông t 24h.
- co giãn và d o tuy t v i.
- D dàng thi công b ng bay hay ch i
- Rút ng n th i gian chu n b b m t
- ng đ ng r t t t cho ch ng th m mái m t c ng nh n n móng đ i t.
- Có kh n ng ch ng l i các axit vô c hòa tan, d u diesel, x ng, các mu i clorit, các axit h u c và ánh sáng.
- Cho phép b c h i n c t phía bên trong c a tòa nhà cao c.
- D dàng thi công (ch c n pha 2 thành ph n và tr n u)

C TÍNH

- **Màu s c:** Màu xám khi tr n 2 thành ph n.
- **T tr ng:** A+B (h n h p) x p x 1,8Kg/L
- **Th i gian cho phép thi công:** 30 phút 30⁰C, nhi t càng cao th i gian cho phép thi công càng ng n.
- **M t :** kho ng 0,8 – 1.3 Kg/m²/l p, thi công 2 l p.
- **T l tr n:** A : B = 1 : 4 theo tr ng l ng.
- **giãn dài khi t (ASTM D142-98):** 356%
- **Hàm l ng r n :** 56%
- **b n va p:** 75 kgf.cm (TCVN 2100 : 1993)
- **bám dính:** 1 (TCVN 6557:2000)
- **Th i gian khô:** khô b m t 1h, khô hoàn toàn 8h
- **Kháng hóa ch t:** kháng n c, kháng h u h t các mu i, acid và ki m nh
- **Tính c:** Không gây c.

AN TOÀN VÀ S C KH E

Newtech Flex không c nh mang tính ki m. Khi s đ ng c n eo g ng tay và kính b o h . R a v i n c s ch khi b r i vào da, n u r i vào m t thì ph i r a v i nhi u n c s ch và ng p Bác s . Newtech Flex không cháy.

CHU N B B M T

B m t bê tông ph i c làm s ch, không bám b i, d u m , g b nh ng l p lót màng c hay nh a ng. N u có nh a ng hay nh ng màng lót tr c c n ph i c lo i b x t khí nén hay nh ng ph ng t i n c khí khác. Nên t i n hành th k t dính n u b m t ã t ng ch ng th m b ng nh a ng hay l p lót nh a ng. Nh ng m ng bê tông h ng c n c s a ch a b ng cách c t vào t i ph n bê tông t t sau ó v a l i b m t bê tông c s ch s .

Nh ng khu v c t ng xây g ch mu n áp đ ng ch ng th m ph i có các m ch xây u nhau, ph i lo i b các m ng bám nh xu t hi n trong quá trình tô v a c ng nh trong các công vi c hoàn thi n khác. Các ng ch trong lúc thi công ph i c c t cho b ng v i cao m t bê tông tr c khi thi công ch ng th m. T i các m i n i hay nh ng v trí m t ph ng thay i, gi a n n và t ng, t i các cua cong g n các ng nhô ra nên trám 25x25 mm b ng v a xi m ng theo chỉ u nghiê n c a nó

TR N

Newtech Flex c óng gói nh l ng s n. ph n b t t t vào ph n ch t l ng và tr n u v i nhau cho ên khi t c h n h p ng nh t. Không c pha n c vào h n h p. H n h p sau khi tr n ph i c s đ ng trong 30 – 40 phút.

PH NG PHÁP THI CÔNG

Bảo hoà b m t bê tông v i n c s ch. Thi công l p ph u tiên khi b m t v n còn m t nh ng không ng n c. S đ ng m t bản ch i lông c ng ng n ho c rulo ph . L p th nh t nh m c 0.8 -1.3kg/m², khô 2-4 gi . Sau ó quét l p th 2. L p th 2 có nh m c 0.8 -1.3kg/m². Có th c quét b ng mi ng b t x p khô m m, Có th phun hay dùng bay i u ch nh m t c a h n h p sao cho ng u. i v i sàn mái sân th ng sau khi thi công c n cán l p h b o v .

B O D NG

Newtech Flex nên c b o v tránh nh ng c n gió m nh hay n ng g t. Gi m t 3 - 4 ngày sau khi thi công. Che ch n khi tr i m a cho n khi khô c ng hoàn toàn.

ÓNG GÓI

M t b 2 ph n 30 kg:

Ph n A: 10 Kg ch t l ng ; Ph n B 20 Kg đ ng b t.

B O QU N VÀ TH I H N S D NG

Không v t quá 24 tháng n u ch a m bao bì. B o qu n n i thông thoáng, tránh n i m t và ánh n ng tr c t i p.

Nhà phân ph i:

Công Ty TNHH Hóa Ch t Xây Đ ng Công Ngh M i

Tr S Chính: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Th nh L c, Q12, TPHCM

i n tho i: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668

Website: www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn